

Neuheit 2014

BERTI-Schlegelmulcher TYP EKR/M

- Fester Dreipunktbock Kat. I-II
- Doppelter Freilauf im Getriebe
- Einstellbare, selbstreinigende Stützwalze \varnothing 159
- Verstärkter Rotor Serie 2008
- Hammerschlegel BERTI Typ "L"
- Verschleißkufen
- zusätzlicher Schutz für Keilriemenkasten
- Getriebe 540 oder 1000 U/min
- Unfallschutz laut EG-Normen



Mod.												
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	Kg
EKR/M 180	180	50	90	1010 790	16	48	4	540 (1000)	80	200	90	490
EKR/M 200	200	50	90	1010 980	18	54	4	540 (1000)	80	220	90	550

Vorteile EKR/M:

- sehr naher Anbau am Trägerfahrzeug
- Getriebe mit doppeltem Freilauf, das Gerät kann ohne Getriebeumbau an Trägerfahrzeugen mit verschiedenen Zapfwellendrehrichtungen angebaut werden (Aebi, Reform etc.)
- Verschleißbleche aus HARDOX im Gehäuse
- Große selbstreinigende Stützwalze, Materialstärke 6,5 mm, Durchmesser 159 mm (Bei anderen Herstellern hat nur eine verstärkte Walze eine Materialstärke von 6,5 mm und einen Durchmesser von 133 mm)
- Innenliegende Lager, größer Dimensioniert als bei anderen Herstellern, außerdem schmutzgeschützt durch Wellendichtringe
- Steinschlagschutzprüfung gemäß Norm EN 13524:2009

Wilmers Kommunaltechnik GmbH - Im Brauke 11d - 57392 Schmallenberg

Tel: 02972-960722 Fax: 02972-960744

Mail: info@wilmers-kommunaltechnik.de Web: www.wilmers-kommunaltechnik.de