

# Böschung & Graben



THE POWER TO PERFORM

# Warum entscheiden für Votex?

Fachleute, die Votex wählen, entscheiden sich für leistungsstarke Maschinen, die unter allen Bedingungen Höchstleistungen erbringen. Ganz gleich, ob Sie in der Pflege von Böschungen, Gräben, Gärten und Parks, in der Landwirtschaft oder im Gartenbau tätig sind, die hoch entwickelten Maschinen von Votex ermöglichen eine sichere und verantwortungsvolle Ausführung der Arbeiten.

Außerdem können Sie auf ein perfektes Endergebnis und attraktive Quadratmeterkosten zählen.

- Der Spezialist in Schlegermulcher seit 1971
- Premium marke mit hohe Restwert
- Marktführer in Benelux und Frankreich
- Oft kopiert, aber nie erreicht
- Unversell einsetzbar, Service und schnelle Lieferung von Ersatzteile

# Seitenmulchers **Roadmaster 02S**



## Robuster Seitenmulcher

- Starker Antriebsstrang
- Hydraulische Seitenverstellung
- Verschiedene Sicherungen gegen Überbelastung
- Anfahrtsicherung an der Vorseite
- Professionelle Maschine für ein kleines Budget

Spezifikationen	1202S	1502S	1902S	2102S
Kategorie	II			
Anbau	Heckseite			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	30/40	37/50	44/60	48/65
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540			
Arbeitsbreite (cm)	111	147	183	210
Transportbreite (cm)	180			
Gewicht (kg)	683	733	800	825

# Seitenmulchers **Jumbo**



Spezifikationen	120	150	190	230
Kategorie	II/III			
Anbau	Front- oder Heckseite			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	35/48	40/55	50/68	60/82
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540/750/1000			
Arbeitsbreite (cm)	109	145	181	217
Transportbreite (cm)	186			
Gewicht (kg)	930	975	1.020	1.135

## Robustes professionelles Mulchgerät



- Eingebaute hydraulische Überlastsicherung
- Gute Boden Anpassung auch bei unebenen Flächen
- Serienmäßig mit einer hydraulischen Seitenverschiebung von 60 cm
- Verstärkte Ausführung mit freischwingenden Schlegeln
- Sehr gute Mulchqualität
- Anfahrtsicherung vorne und hinten



# Seitenmulchers **Jumbo Flex**



Spezifikationen	120	150	190	230	260
Kategorie	II/III				
Anbau	Heckseite				
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	35/48	40/55	50/68	60/82	70/95
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540/750/1000				1000
Arbeitsbreite (cm)	109	145	181	217	253
Transportbreite (cm)	200				
Gewicht (kg)	1.055	1.110	1.165	1.225	1.370

## Vielseitiges Profi-Mulchgerät



- Sehr robust gebaut
- Hervorragende Boden Anpassung
- Neigbares Anbaurahmen um relativ flache Gräben und Rinnen mit großer Mähbreite zu mähen
- Hydraulische Seitenverstellung von 60 cm
- Arbeitsbereich von 90° nach oben bis 60° nach unten
- Gleichmäßigem Schnitthorizont
- Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze



# Seitenmulchers **Jumbo Frontline**



Spezifikationen	120	150	190	230
Kategorie	II/III			
Anbau	Frontseite			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	30/40	40/55	50/68	60/82
Zapfwellendrehzahl (UPM)	1.000			
Arbeitsbreite (cm)	109	145	181	217
Transportbreite (cm)	222			
Gewicht (kg)	945	1.005	1.065	1.125



## Profi-Mulchgerät für frontanbau

- 3 punkt rahmen entwickelt für frontanbau
- Extrem kurz an der Traktor montiert
- Seitenverstellung von 42 cm
- Anfahrsicherung vorne und hinten
- Das Gerät kann wahlweise für Rechts- oder Linksarbeit geliefert werden



# Front- & Heckmulchers **RoadFlex**



Spezifikationen	190	210	230
Kategorie	II		
Anbau	Heckseite		
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	40/54	50/68	60/82
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540		
Arbeitsbreite (cm)	145	181	199
Transportbreite (cm)	208	244	262
Gewicht (kg)	1200	1235	1250

## Seiten- und Heckschlegelmäher in einer Maschine

- Seitenversatz von fast 2,5 Meter
- Mähhaube sowohl neben als auch hinter dem Traktor
- Arbeitsbereich von 90° nach oben bis 60° nach unten
- Dreipunktbock mit hydraulischen Anfahrsicherung
- Hydraulischen Federungssystem
- Begrenzte Vibrationen
- Schneller arbeiten
- Mehr Komfort für der Maschinenführer



# Front- & Heckmulchers **Roadmaster 07**



Spezifikationen	1507	1907	2307	2607
Kategorie	II/III			
Anbau	Front- oder Heckseite			
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	30/40	40/55	50/68	60/82
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540/1000			1000
Arbeitsbreite (cm)	145	181	217	253
Transportbreite (cm)	183	219	254	291
Gewicht (kg)	730	775	820	960

## Professioneller Schlegelmäher für Front- und Heckanbau

- Unser Flaggschiff unter den Flächenmulchern
- Verstärkte Antriebsstrang
- Parallelogrammführung für Seitenverstellung
- Die Wahl zwischen verschiedenen Front- und Heckaufhängungen
- Mulcher für den professionellen Benutzer
- Eine hohe Mähgutförderung ohne hohen Leistungsbedarf
- Einzigartige frontgezogene Bock: Front montierte Maschine verhält sich genau so, als würde sie gezogen



# Front- & Heckmulchers **RML**



Specificaties	101	126	151	176	201
Kategorie	0/I				
Anbau	Front- und Heckseite				
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Zapfwellendrehzahl (UPM)	540/1000				
Arbeitsbreite (cm)	90	115	140	165	190
Transportbreite (cm)	114	137	162	187	214
Gewicht (kg)	305	340	370	410	495



## Einfacher Flächenmulcher für Front- und Heckanbau

- Symmetrisch Konstruiert: Sowohl an der Front- als an der Heckseite des Traktors
- Lässt sich auch seitlich versetzt anbauen
- Auf Wunsch 1000 UPM
- Auf Wunsch mechanische oder hydraulische Seitenverstellung

# Front- & Heckmulchers **Hillmaster**



Spezifikationen	220
Kategorie	I/II
Anbau	Frontseite
Mind. Zapfw.Leist. (kW/PS)	55/75
Zapfwellendrehzahl (UPM)	1000
Arbeitsbreite (cm)	181
Transportbreite (cm)	245
Gewicht (kg)	635
Drehrichtung Schlegelwelle	Umkehrbar

## Professionelles Mulchgerät für die Böschung

- Für Arbeiten an Böschungen entwickelt
- Kompakte Bauweise
- Verzicht auf eine Seitenverstellung
- Geringes Gesamtgewicht
- Robuste Schlegelwelle und Mähhaube
- Äußerst stabile Einheit
- Unter den extremsten Bedingungen gute Leistungen



# Front- & Heckmulchers **Landmaster**



Spezifikationen	240	275	310
Kategorie	II/III		
Anbau	Front- oder Heckseite		
Mind. Zapfw.Leist. (kW/PS)	50/68	60/82	70/95
Zapfwellendrehzahl (UPM)	1000		
Arbeitsbreite (cm)	237	273	308
Transportbreite (cm)	265	299	331
Gewicht (kg)	840	1.025	1.115

## Professioneller Schlegelmäher für größeres Gewächs

- Speziell für das Mähen von Gründungsflächen und die Stoppelbearbeitung entwickelt
- Sehr große Kapazität
- Auch geeignet für schwerere Landschaftspflege
- Front- und Heckanbau
- Optional mit frontgezogene Bock: die Maschine verhält sich als würde sie gezogen
- Mit frontgezogene Bock bessere bodenanpassung
- Höhe Arbeitsgeschwindigkeiten möglich



# Extra Optionen



## Steigern Sie Ihre Effizienz

Votex bietet drei verschiedenen Optionen, mit deren Hilfe zwei Bearbeitungen in einem einzigen Arbeitsgang erledigt werden können. Das Gebläse reinigt die Straßenoberfläche beim Mähen der Böschung, das Grasförderband bringt das Mähgut nach oben an die Straße und der Transportschnecke ermöglicht das Absaugen des Mähgutes. Alle Optionen werden serienmäßig gefertigt und garantieren so sicheres und verantwortungsvolles Arbeiten.

Spezifikationen	Blasgeräte	grasförderband	transportschnecke	1,3 kg	40x12
Roadmaster 025				X	X
Jumbo	X	X	X	X	X
Jumbo Flex	X	X	X	X	X
Jumbo Frontline			X	X	X
RML					
Roadmaster 07		X	X	X	X
Hillmaster				X	X
Landmaster				X	



# VOTEX

Ihr Händler:

[www.votex.com](http://www.votex.com)